

Eizo ColorEdge CS2400R



SKU: CS2400R

Rating: Not Rated Yet

Cijena

499,00 €

499,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [EIZO](#)

Description

CS2400R ColorEdge

Najpovoljniji ulazni model u ColorEdge seriji – vrhunska kvaliteta slike, povezivost i 100 % pokrivenost sRGB/Rec.709 prostora.

61,1 cm (24,1") | 1920 x 1200 | IPS panel

Preciznost i točnost boja

Visok kontrast, svijetla i jasna slika

Monitor impresionira vrhunskom rezolucijom (1920 x 1200), odličnim kontrastom od 1000:1 i svjetlinom od 300 cd/m². Omogućuje uređivanje grafike i fotografija do razine piksela, uz jasne i precizne konture teksta. IPS panel osigurava široki kut gledanja od 178°, pri čemu boje i kontrast ostaju postojani bez obzira na kut.

Glatki prijelazi i gradijenti

Interna obrada boja koristi 16-bitnu LUT tablicu za iznimnu dubinu boja te prikazuje signal u 10-bitnom modu. To rezultira milijardama nijansi i preciznim prikazom bez traka ili neželjenih prijelaza. ?ak i najfinije nijanse u tamnim i zasi?enim podru?jima prikazuju se jasno i detaljno.

Spreman za upotrebu odmah po va?enju iz kutije

Svaki CS2400R je pojedina?no izmjeren i optimiziran u tvornici. Gama krivulje za crvenu, zelenu i plavu temeljito su podešene kako bi korisnik odmah mogao raditi s to?no kalibriranim monitorom. EIZO-vo tvorni?ko kalibriranje omogu?uje brzo ponovno kalibriranje putem softvera ColorNavigator.

Ujedna?en prikaz slike

Svaki panel je u tvornici izmjeren preko cijele površine i prilago?en tako da eliminira nepravilnosti u svjetlini i boji. Tako se osigurava da slika izgleda jednako precizno na cijelom ekranu, što je klju?no za profesionalnu obradu slike.

Pojedina?no tvorni?ki izvještaj

Svaki CS2400R dolazi s individualnim izvještajem o kalibraciji – uklju?uje podatke o homogenosti, gama krivulji, pokrivenosti prostora boja i bijeloj to?ki.

Hardverska kalibracija bez gubitaka

Za dugoro?nu to?nost prikaza, ColorEdge monitori koriste hardversku kalibraciju – preciznije rješenje od softverske kalibracije. Time se direktno podešava LUT u monitoru, ?ime se osigurava konzistentna kvaliteta prikaza.

ColorNavigator i Quick Color Match

- ColorNavigator 7 – Besplatni softver za kalibraciju kojim se CS2400R može precizno podesiti u samo 90 sekundi.
- Quick Color Match – Olakšava ispis slika kod ku?e na Epson ili Canon pisa?ima, simuliraju?i ispis na ekranu bez potrebe za dubokim znanjem o upravljanju bojama.

Optimizirana reprodukcija boja

EIZO mikroprocesor

Visokokvalitetni ?ip razvijen posebno za ColorEdge monitore osigurava stalnu preciznost i stabilnost prikaza tijekom cijelog životnog vijeka monitora.

Povezivost

USB-C kao središnja to?ka radnog toka

Jedan USB-C kabel omogu?uje prijenos slike, podataka i napajanje do 70 W. Monitor se može koristiti kao docking stanica, s direktnim priklju?ivanjem tipkovnice, miša i drugih ure?aja.

Više ulaza – više mogu?nosti

Uz USB-C, HDMI i DisplayPort, CS2400R je kompatibilan s raznim izvorima slike – PC-ima, laptopima i HDMI ure?ajima.

Ugra?eni KVM prekida?

Mogu?nost upravljanja s dva ra?unala (npr. poslovni i privatni) koriste?i jednu tipkovnicu i miš. Monitor automatski prepoznaje aktivni izvor i preusmjerava povezane ure?aje.

Ergonomija i udobnost

Bez treperenja i odsjaja

CS2400R koristi tehnologiju bez treperenja u svim razinama svjetline, ?ime smanjuje zamaranje o?iju. Mat premaz dodatno sprje?ava refleksije i pove?ava udobnost rada.

Ergonomski stalak

Monitor se može podešavati po visini, zakretati, naginjati te rotirati u portretni položaj – idealno za portretna snimanja ili ure?ivanje.

Tehni?ki podaci

Op?enito

Šifra artikla: CS2400R

Boja ku?išta: Crna

Podru?ja primjene: Fotografija, video i grafika

Dodatne primjene: Obrada slika, retuširanje, dizajn, ilustracija

Linija proizvoda: ColorEdge

Specifi?ni sistemski zahtjevi: Nema, kompatibilan s ve?inom ra?unala i operativnih sustava, uklju?uju?i macOS i Windows

EAN kod: 4995047065104

Zaslon

Veličina zaslona (u inčima): 24,1
Veličina zaslona (u cm): 61,1
Format slike: 16:10
Vidljivo područje (Š × V): 518,4 × 324 mm
Idealna i preporučena rezolucija: 1920 × 1200
Veličina piksela: 0,27 × 0,27 mm
Podržane rezolucije: 1920×1200, 1920×1080, 1200p (60/50 Hz), 1080p/i (60/50/30/25/24 Hz), 720p (60/50 Hz), 576p/i (50 Hz), 480p/i (60 Hz)
Tehnologija panela: IPS
Maksimalni kut gledanja (vodoravno/okomito): 178° / 178°
Broj boja: 1,07 milijardi (10-bit preko USB-C, HDMI, DP) / 16,7 milijuna (8-bit)
Paleta boja / LUT: 278 trilijuna tonova / 16-bitna LUT
Maksimalna pokrivenost prostora boja (tipi?no): 100 % sRGB
Maksimalna svjetlina (tipi?no): 300 cd/m²
Preporučena svjetlina: 120 cd/m²
Maksimalni kontrast (tipi?no): 1000:1
Vrijeme odziva (sivo-sivo, tipi?no): 14 ms
Maksimalna brzina osvježavanja: 60 Hz
Pozadinsko osvjetljenje: LED

Značajke i upravljanje

USB-C docking: Da
KVM prekida?: Da
Hardverska kalibracija svjetline i luminancije: Da
Preddefinirani na?ini rada (boje/siva): sRGB, ružna memorija, dodatne putem kalibracije
Digital Uniformity Equalizer (homogenost): Da
Bez treperenja: Da
I/P konverzija: Da
HDCP dekode: Da
Gamut Clipping: Da
Automatsko prepoznavanje ulaza signala: Da
Jezici izbornika: Njemački, engleski, francuski, španjolski, talijanski, švedski
Mogućnosti podešavanja: Na?in boje, svjetlina, kontrast, temperatura boje, gama, ton boje, zasićenost, 6 boja, skaliranje, YUV/RGB matrica, raspon ulaza, rotacija izbornika, preskok ulaza i boja, korisni?ke tipke, jezik, ulaz signala, prioritet DUE
Vodi? za tipke: Da
Integrirano napajanje: Da

Povezivanje

Ulazi za signal: USB-C (DP Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3)
USB specifikacija: USB 3.0 (5 Gbps)
USB ulazni priključci: 1 × USB-C (DP Alt Mode, do 70 W), 1 × USB-B
USB izlazni priključci: 2 × USB-A (USB 3.0), 2 × USB-A (USB 2.0)
Grafički signal: DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

Električni podaci

Frekvencija (USB-C / DP): 26–76 kHz / 23–61 Hz
Frekvencija (HDMI): 15–76 kHz / 23–61 Hz
Tipična potrošnja energije: 15 W
Maksimalna potrošnja energije: 134 W
Maksimalna potrošnja u stanju mirovanja: 0,3 W
Potrošnja s isključenim prekidačem: 0 W
Energetski razred: F
Potrošnja energije / 1000 h: 19 kWh
Napajanje: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Maksimalna isporuka snage preko USB-C: 70 W
Upravljanje napajanjem: Da

Dimenzije i masa

Dimenzije (s postoljem): 554 × 396–551 × 245 mm
Masa (s postoljem): 8,1 kg
Rotacija postolja: 344°
Nagib (naprijed/natrag): 5° / 35°
Pivot (portret/landscape): U smjeru kazaljke na satu
Raspon podešavanja visine: 155 mm
VESA montaža: 100 × 100 mm

Certifikati i standardi

Certifikati: CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics (ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

Softver i dodatna oprema

Priloženi softver (dostupan za preuzimanje): ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match

Sadržaj pakiranja: HDMI kabel, USB-C–USB-C kabel, USB-A–USB-B kabel, strujni kabel, izvještaj o kalibraciji, brzi vodi?

Dodatna oprema: EX5 (vanjski senzor za kalibraciju), CP200 (USB-C u DP kabel), CC100 (USB-C kabel), PP100-K (DP kabel), CH2400 (zaslon/kapulja?a za ColorEdge monitore)

// //