Eizo ColorEdge CG2700S

CG2700S

Rating: Not Rated Yet
Cijena
1.929,00 €

1.929,00 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Proizvo?a?EIZO

Description

CG2700S ColorEdge

Bezkompromisna preciznost, napredne funkcije i mo?na povezivost. Zahvaljuju?i USB-C i LAN priklju?cima, CG2700S savršeno se uklapa u svaki moderan profesionalni tijek rada.

68,5 cm (27") | 2560 x 1440 | IPS (široki gamut)

Preciznost i kvaliteta prikaza

Izvanredna kvaliteta slike

Monitor nudi rezoluciju od 2560 × 1440 piksela, gusto?u od 109 ppi, kontrast 1600:1 i svjetlinu od 400 cd/m². Prikaz teksta je izuzetno oštar, a IPS panel s kutom gledanja od 178° osigurava stabilne boje i kontrast iz gotovo svih kutova.

Široki spektar boja

IPS panel CG2700S pokriva više od 99 % AdobeRGB prostora boja, 98 % DCI-P3 spektra, kao i ISO Coated V2 i Rec.709. Precizna simulacija ispisa (softproof) omogu?ena je prema ISO 12646 standardu, a monitor nosi i FograCert Softproof Monitor certifikat.

Precizna obrada boja

16-bitna LUT tablica i 10-bitni prikaz omogu?uju prikaz milijardi nijansi bez bandinga. Funkcija True Black osigurava duboke crne tonove ?ak i pri bo?nom gledanju. DUE tehnologija jam?i homogenu svjetlinu i boje po cijelom ekranu.

Automatska kalibracija

Integrirani senzor za samokalibraciju radi automatski i ne ometa rad. Uz softver ColorNavigator, kalibracija traje manje od 90 sekundi. Svaki monitor dolazi s tvorni?ki podešenim postavkama i izvještajem o kalibraciji.

HDR podrška

CG2700S podržava PQ i HLG HDR gama krivulje, kao i tvorni?ki podešene predloške za DCI-P3, BT.709 i BT.2020. Funkcije Luminance Warning i Gamut Warning olakšavaju preciznu obradu HDR sadržaja.

Povezivanje i u?inkovitost

USB-C kabel prenosi sliku, podatke i napajanje do 92 W – dovoljno za napajanje laptopa. Ugra?eni LAN priklju?ak omogu?uje stabilnu mrežnu vezu, a KVM funkcija omogu?uje upravljanje dvama ra?unalima jednim mišem i tipkovnicom.

Ergonomija i zaštita vida

Bez treperenja i zaštita o?iju

Tehnologija bez treperenja i antirefleksna površina omogu?uju dugotrajan rad bez zamora. Monitor štiti o?i ?ak i pri nižim razinama svjetline.

Ergonomski stalak

Postolje omogu?uje podešavanje visine (do 155 mm), zakretanje (344°), nagib (5° / 35°) i pivot orijentaciju. Pogodno za sve radne uvjete – sjede?e ili stoje?e.

Kapulja?a protiv odsjaja

U pakiranju se nalazi i kapulja?a koja smanjuje refleksije sa strane i odozgo – idealno za precizan rad s bojama u profesionalnim uvjetima.

Tehni?ki podaci

Op?enito

Model: CG2700S
Boja ku?išta: Crna
Namjena: Fotografija, video obrada, grafika, dizajn, tisak, moda
Linija proizvoda: ColorEdge
Kompatibilnost: Windows, macOS
EAN: 4995047063650

Zaslon

Veli?ina: 27? / 68,5 cm
Rezolucija: 2560 x 1440
Format: 16:9
Veli?ina slike: 596 × 335 mm
Gusto?a piksela: 109 ppi
Veli?ina piksela: 0,233 × 0,233 mm
Podržane rezolucije: 2560 x 1440, Full HD i niže
Tehnologija panela: IPS (Wide Gamut)
Kut gledanja: 178°
Broj boja: 1,07 milijardi (10-bit)
LUT tablica: 16-bit
Pokri?e boja: AdobeRGB >99 %, DCI-P3 >98 %, sRGB 100 %
HDR: PQ, HLG
Svjetlina: 400 cd/m²
Kontrast: 1600:1
Odziv (GtG): n/a
Osvježavanje: 60 Hz
Pozadinsko osvjetljenje: Wide Gamut LED

Funkcije

USB-C docking: Da
LAN priklju?ak: Da (RJ-45)
KVM prekida?: Da
Kalibracija: Hardverska + automatska (integrirani senzor)
Predlošci boja: BT.2020, BT.709, PQ DCI-P3, AdobeRGB, sRGB itd.

Digital Uniformity Equalizer: Da
True Black: Da
Safe Area Marker, Gamut/Luminance upozorenja: Da
I/P konverzija, HDMI noise reduction, HDCP: Da
Jezici izbornika: DE, EN, FR, ES, IT, SE
Podešavanja: Na?in boja, svjetlina, kontrast, gama, zasi?enost, matrica, DUE, ulazni signal itd.

Povezivanje

Ulazi: USB-C (92 W), DisplayPort, HDMI
USB: 1 × USB-C, 1 × USB-B, 4 × USB-A (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0)
Mreža: RJ-45 (1000BASE-T)
Podržani signali: HDMI/DP (RGB, YCbCr)

Napajanje

Potrošnja: 17 W (tipi?no), 187 W (maks.), 0,3 W (stand-by)
Energetski razred: E
Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
PD (USB-C): do 92 W

Dimenzije i masa

Dimenzije (s postoljem): 638 × 416–571 × 245 mm
Masa: 9,4 kg
Zakretanje: 344°
Nagib: 5° / 35°
Visina: 155 mm
Pivot: Da
VESA: 100 × 100 mm

Certifikati i dodatna oprema

Certifikati: CE, TÜV/GS, Ergonomics, FCC-B, RoHS, CCC, EAC itd.
U pakiranju: HDMI kabel, USB-C i USB-A kablovi, naponski kabel, izvještaj o kalibraciji, kapulja?a
Softver: ColorNavigator, ColorNavigator Network

// //